


说明: 1. 沟内用 1:3 水泥砂浆粉刷。
2. 砖墙采用火泥抹面, 用 1:3 水泥砂浆砌筑。

- 1、外墙、内墙由砖同四周用砂浆骨料砌成，墙顶无挖设备要求顶部埋4。
- 2、东西两横道防冲岩筒，车向水仓砌筑。
- 3、水仓不后后以下格构后同地强弱后以下格构后。0.1304, 20.11.01304, 14/60
- 4、烟道应调整改耐火砂浆通水原，照控外西至46.9月向第8月 @ 200, 洋石台强要经管线的宽，粉干挂者。

5、东面两横道式者为3m。
6、单光井则湖岸路强砖。

该工程后路轮卸高路, 请作为 1.1m 高, 而按座后高路 2.4m, 故无铁架, 除杂物间, 除库, 调料库, 集浆间, 其方, 厨食库, 集浆间外, 其它后路消浆, 需有自洗消间, 系调间, 系煮间, 切压压间, 餐区, 挂浆间, 而点间, 后路轮卸, 均调与高路 1.5m。其它部斜铁架, 后路调与高路 1.2m。

说明:

1. 图中  表示因两电箱, 开关无法调整而增加的储能柜位置, 详见上图。

2. 门柜储能柜安装配电箱, 按结构总说明要求增加柜体尺寸。